


**osborn Honwerkzeug Novoflex-B**

- robustes, selbst zentrierendes Honwerkzeug für sanften Schleifprozess
- flexible Konstruktion der Bürste sorgt für ideales Anpassen der Schleifmittelkugeln an die Oberfläche
- zum Kantenbrechen und zur Endbearbeitung
- auch in unrunder Bohrungen einsetzbar
- Einsatz auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten
- für eine gleichmäßig feingeschliffene Oberfläche
- Siliziumcarbid SiC
- Drehzahlempfehlung: 350 bis 700 min<sup>-1</sup>

**Einsatz nur mit Öl  
oder Emulsion**



D mm	Bohrungs-Ø mm	A mm	L mm	D1 mm	Korn 120		Korn 180	
					Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€
9	8	50	200	3,7	<b>627004 0009</b>	<b>27,60</b>	<b>627005 0009</b>	<b>27,60</b>
10	9	50	200	3,7	627004 0010	<b>28,10</b>	627005 0010	<b>28,10</b>
11	10	60	200	3,7	627004 0011	<b>29,40</b>	627005 0011	<b>29,40</b>
12	11	60	200	3,7	627004 0012	<b>29,80</b>	627005 0012	<b>29,80</b>
13	12	60	200	3,7	627004 0013	<b>30,10</b>	627005 0013	<b>30,10</b>
15,5	14	60	200	3,7	627004 0155	<b>31,-</b>	627005 0155	<b>31,-</b>
18	16	60	200	4,6	627004 0018	<b>32,80</b>	627005 0018	<b>32,80</b>
20	18	60	200	4,6	627004 0020	<b>32,90</b>	627005 0020	<b>32,90</b>
22	20	70	200	4,6	627004 0022	<b>34,10</b>	627005 0022	<b>34,10</b>
25	22	70	200	4,6	627004 0025	<b>35,50</b>	627005 0025	<b>35,50</b>
27	24	70	200	5,1	627004 0027	<b>36,50</b>	627005 0027	<b>36,50</b>
28	25	70	200	5,1	627004 0028	<b>38,-</b>	627005 0028	<b>38,-</b>
30	27	70	200	5,1	627004 0030	<b>39,10</b>	627005 0030	<b>39,10</b>
32	29	70	200	5,1	627004 0032	<b>39,60</b>	627005 0032	<b>39,60</b>
35	32	70	200	5,1	627004 0035	<b>41,30</b>	627005 0035	<b>41,30</b>
38	35	70	200	5,7	627004 0038	<b>43,90</b>	627005 0038	<b>43,90</b>
41	38	70	200	5,7	627004 0041	<b>46,10</b>	627005 0041	<b>46,10</b>
45	41	70	200	5,7	627004 0045	<b>47,80</b>	627005 0045	<b>47,80</b>
48	45	70	200	5,7	627004 0048	<b>48,90</b>	627005 0048	<b>48,90</b>
51	48	70	200	6,5	627004 0051	<b>51,50</b>	627005 0051	<b>51,50</b>
54	51	70	200	6,5	627004 0054	<b>53,40</b>	627005 0054	<b>53,40</b>
57	54	70	200	6,5	627004 0057	<b>54,-</b>	627005 0057	<b>54,-</b>
60	57	70	200	7,3	627004 0060	<b>54,80</b>	627005 0060	<b>54,80</b>
64	60	70	200	7,3	627004 0064	<b>56,50</b>	627005 0064	<b>56,50</b>

6120

6120



Einstecken ab 2 mm ...

... mit Innenkühlung.

**ATORN**<sup>®</sup>  
Leistung braucht Qualität