

RED ROOSTER Druckluft-Graviergerät

- mit Hartmetallgraviernadel
- geeignet für Gravierarbeiten in Stahl und Nichteisenmetallen
- zur Kennzeichnung oder auch Nachbearbeitung älterer Gravuren
- schreibt sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien zum Beispiel Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer etc.
- mit flexiblem 2 m langem Zuluftschlauch für zugfreies Arbeiten
- **Lieferumfang:** Druckluft-Graviergerät RRI-9010 inkl. mittlerer Nadel (Schriftbreite 3/4 mm)



Modell	L mm	Luftverbrauch l/s	Anschlussgewinde	Nadeldurchmesser mm	Schlagzahl	Betriebsdruck max. bar	Schalldruckpegel dB	Gewicht kg	Artikel-Nr.	€
RRI-9010	160	0,5	R 1/4 Zoll	1,7	36.000 1/min	6,3	62	0,25	779001 0001	195,50

7177

Graviernadeln

Größe	D5 mm	Artikel-Nr.	€
fein	0,2	779001 0012	55,10
mittel	0,35	779001 0034	55,10
grob	0,5	779001 0100	55,10

7177



RED ROOSTER Präzisions-Mini-Druckluft-Stabschleifer

- ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert
- leicht und kompakt
- Drehzahl einstellbar
- schallgedämpfter Luftausgang
- vibrationsarm
- Abluft wird über einen Entlüftungsschlauch geleitet und schallgedämpft.



Modell	Länge x Höhe	Drehzahl max. r/min	Luftverbrauch l/s	Leistung kW	Betriebsdruck max. bar	Schalldruckpegel dB	Gewicht kg	Spannzangendurchmesser mm	Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	€
RRI-300658	126 x 16 mm	58.000	1,3	0,11	6,3	70	0,16	3	PT 1/4 Zoll	779002 0001	215,-

7177

Spannzange

Spannzangendurchmesser mm	Passend für Maschinentyp	Artikel-Nr.	€
3	RRI	779002 0030	11,05

7177



RED ROOSTER Druckluft-Stabschleifer

- **besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten**
- Motorgehäuse aus Komposit, sorgt für eine gute Isolation der Maschine zur Hand
- beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- beim Arbeiten ist der Sicherheitstarknopf im Gehäuse
- Luftaustritt nach hinten



779003 0001



779003 0002

Modell	Länge x Höhe	Drehzahl max. r/min	Luftverbrauch l/s	Leistung kW	Betriebsdruck max. bar	Schalldruckpegel dB	Gewicht kg	Spannzangendurchmesser mm	Anschlussgewinde	Artikel-Nr.	€
RRG-1000RE	190 x 45 mm	22.000	11	0,74	6,3	89	0,8	6	PT 1/4 Zoll	779003 0001	198,50
RRG-54190	193 x 80,5 mm	20.000	10	0,41	6,3	84	0,9	6	PT 1/4 Zoll	779003 0002	163,-

7177

Spannzange

Spannzangendurchmesser mm	Passend für Maschinentyp	Artikel-Nr.	€
6	RRG	779004 0060	7,30

7177

